

# Cilindro 4322 Core™



## Características

Herramienta con la Tecnología Core®.

Con válvula interna de aceleración, reduce en un 35% el tiempo de apertura.

Alta potencia, con un par de émbolos largos.

Cabezas con rotación para un perfecto agarre en cualquier situación.

Posibilidad de cambio de extremos de acuerdo a las necesidades.

Permite una gran distancia de separación con una excelente fuerza de soporte

Herramienta Listada UL y cumple Norma NFPA 1936

## Características técnicas

Modelo	4322 Core®
Presión máxima de trabajo	10,500 psi (720 bar)
Fuerza máxima de separación	36.460 Lbs (162.2 kN)
Longitud retraída -incluyendo las puntas cuadradas	30 ¾ Pulg (772 mm)
Número de émbolos	2
Longitud del émbolo	2 x 9 ¾ Pulg (2 x 249 mm)
Extensión total incluyendo las puntas cuadradas	50 Pulg (1270 mm)
Peso lista para su uso	35 Lbs ( 15.8 Kgr)
Dimensiones.	772 x 338 x 122 mm

## Accesorios


Soporte de cilindro HRS22	Base Plana
Cabeza cuadrada	Cabezas para tracción
Punta en forma de V	Cadenas para tracción
Punta cónica	Tubos de extensión



©Holmatro® 2006  
Se reserva las modificaciones técnicas

Su Distribuidor Holmatro es:

**Holmatro, Inc.**  
505 McCormick Drive  
Glen Burnie, Maryland 21061  
Tel: 410-768-9662  
Fax: 410-768-4878  
E-Mail: [info@holmatro-usa.com](mailto:info@holmatro-usa.com)  
Sitio en internet: [www.holmatro-usa.com](http://www.holmatro-usa.com)



Holmatro Inc es una Compañía  
certificada con Norma ISO  
9001:2000



**Holmatro® ... Número uno en el mundo por una razón**