

Combinada Eléctrica BCT3120



Características

Herramienta de Rescate autocontenida: no requiere unidad de potencia externa ni mangueras.

Operada con batería recargables de 24Voltios.

Liviana, compacta, útil para ser usada en espacios confinados.

Amplia gama de accesorios para múltiples aplicaciones.

Para ser usada en cualquier momento y lugar.

La recarga de la batería requiere solamente una hora.

Con Puerto auxiliar de potencia para operar continuamente con cualquier batería de 12V o 24V DC (utilizando el cable opcional)


ESPECIFICACIONES	
Descripción	Herramienta hidráulica combinada operada por Baterías.
Modelo	BCT3120
Presión de operación	720 bar (10.500 psi)
Distancia máx. de separación	10 1/2 pulg (268 mm)
Fuerza máx. de separación (Parte posterior de las puntas)	11.690 psi (52 kN)
Fuerza máx. de corte (Parte posterior de las cuchillas)	49.000 Lbs (218 kN)
Fuerza máx. de corte (Parte central de las cuchillas)	18.660 Lbs (83 kN)
Fuerza máx. de tracción	6.600 Lbs (29.3 kN)
Distancia máx. de tracción	12 7/8 Pulg (327 mm)
Peso (Lista para su uso)	33 Lbs (14.8 Kgr)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	28" x 12" x 9" (712 x 305 x 230 mm)



©Holmatro® 2006
Se reserva las modificaciones técnicas

Su Distribuidor Holmatro es:

Holmatro, Inc.
505 McCormick Drive
Glen Burnie, Maryland 21061
Tel: 410-768-9662
Fax: 410-768-4878
E-Mail: info@holmatro-usa.com
Sitio en internet: www.holmatro-usa.com



Holmatro Inc es una Compañía
certificada con Norma ISO
9001:2000



Holmatro® ... Número uno en el mundo por una razón