

Bomba Neumática AHS1400FDU



Características técnicas

Modelo	AHS1400 FDU
Presión máxima de trabajo	10,500 psi (720 bar)
Tipo de Bomba	Bomba operada por aire.
Presión de aire requerida	8 bar (116 psi)
Salida máx. por desplazamiento	58 Pulg ³ / Desplazam.
Consumo de aire sin carga	700 Lt/ min
Consumo de aire con carga	580 Lt/ min
Peso listo para su uso	15 Lbs (8.5 Kgr)
Contenido de aceite utilizable	1400 c.c.
Dimensiones	315 x 372 x 180 mm

Características

Equipo muy compacto, liviano

Puede ser usado en áreas con peligro de explosión por no generar chispas.

Seguro, la presión del aceite se mantiene aún cuando se suspenda la presión del aire.

Bajo nivel de ruido.

Holmatro 2006© se reserva el derecho a modificar las especificaciones

Su Distribuidor Holmatro es:

Holmatro, Inc.
505 McCormick Drive
Glen Burnie, Maryland 21061
Tel: 410-768-9662
Fax: 410-768-4878
E-Mail: info@holmatro-usa.com
Sitio en internet: www.holmatro-usa.com



Holmatro, Inc. es una Compañía
registrada con Norma ISO
9001:2000

Holmatro® ... Número uno en el mundo por una razón