



Características

Carretel con motor eléctrico a 12 VDC para ser instalado en un vehículo de rescate.

Una sola manguera tipo coaxial. (Tecnología Core®)

La línea de presión va en el centro, internamente reforzada con Kevlar®. Factor de seguridad 4:1

La línea de retorno a baja presión es la externa, reforzada con Kevlar®, ofreciendo más seguridad para el operario. Factor de seguridad 4:1

Con una longitud de 30.5 mts, permite un rápido despliegue y enrollado de la manguera.

La estructura metálica puede tener el acabado en pintura o esmalte al horno.

Acoples rápidos y automáticos.

Colores disponibles



CARRETEL DE MANGUERA Core™

Características técnicas	
Modelo	DHR100 C
Motor	12 VDC
Longitud de manguera disponible	100 pies (30.5 mts)
Sistema antiqiebre en cada extremo	SI
Colores	Anaranjado ,verde, azul y negro
Factor de seguridad línea de presión interna	4:1 Máxima presión de operación
Factor de seguridad línea de presión externa	4:1 Máxima presión de operación
Peso	89 Lbs (40.5 Kgr)
Dimensiones	19 x 21 ½ x 18 1/8 Pulg 483 x 546 x 460 mm



©Holmatro® 2006
Se reserva las modificaciones técnicas

Su Distribuidor Holmatro es:

Holmatro, Inc.
505 McCormick Drive
Glen Burnie, Maryland 21061
Tel: 410-768-9662
Fax: 410-768-4878
E-Mail: info@holmatro-usa.com
Sitio en internet: www.holmatro-usa.com



Holmatro Inc es una Compañía certificada con Norma ISO 9001:2000

Holmatro® ... Número uno en el mundo por una razón