

BOMBA DOBLE DPU30 Core™



Características

Bomba con Tecnología Core®

Sólo pesa 58 Lbs, lista para su uso.

Facilmente transportada por una persona.

Opera dos herramientas simultáneamente.

Compacta . Fácil de colocar dentro de los compartimentos.

La bomba doble más liviana que existe actualmente en el Mercado

Cumple Norma NFPA 1936

Características técnicas		
Presión máxima de trabajo	10.500 psi	720 bar
Motor	Honda GX100 3.0 Hp	
Tipo de bomba	2x Bomba de pistón radial, dos etapas (Opera dos herramientas simultáneamente)	
Capacidad del tanque de combustible	0.37 Gal	1.400 cc
Aceite hidráulico utilizable	0.79 Gal	3000 cc
Salida 1a. Etapa (2900 psi)	131 pulg ³ / min (x 2)	2150 cc/min (x 2)
Salida 2a. Etapa (10.500 psi)	27.5 pulg ³ / min (x 2)	450 cc/min (x 2)
Dimensiones (L x A x A)	19 5/8 x 13 1/4 x 16 pulg	500 x 337 x 406 mm
Peso, lista para su uso	60.5 Lbs	27.4 Kgr



© Holmatro® 2006
Se reserva las modificaciones técnicas

Su Distribuidor Holmatro es:

Holmatro, Inc.
505 McCormick Drive
Glen Burnie, Maryland 21061
Tel: 410-768-9662
Fax: 410-768-4878
E-Mail: info@holmatro-usa.com
Sitio en internet: www.holmatro-usa.com



Holmatro Inc es una Compañía certificada con Norma ISO 9001:2000



Holmatro® es una marca registrada de Holmatro, Inc.

Holmatro® ... Número uno en el mundo por una razón

