



BOMBA DOBLE DPU60 E Core™

Características

Bomba con Tecnología Core®

Opera dos herramientas simultáneamente.

Bomba de dos etapas que proporciona una mayor rapidez en la apertura y cierre de las herramientas.

Utiliza aceite mineral no tóxico.

Tecnología única de ocho pistones radiales que proporcionan menos vibración y más eficiencia.

Posibilidad de llevar carretes con mangueras en ambos lados de la bomba.

Marco metálico con soportes al piso antideslizantes

Cumple Norma NFPA 1936

Características técnicas

Presión máxima de trabajo	10.500 psi	720 bar
Motores eléctricos disponibles	115 Volt 2.0 HP 60Hz 230 Volt 2.0 HP 60Hz	
Tipo de bomba	2x Bomba de pistón radial, dos etapas (Opera dos herramientas simultáneamente)	
Aceite hidráulico utilizable	1.1 Gal	4000 cc
Salida 1a. Etapa (2900 psi)	2 x 134 pulg ³ / min	2 x 2200 cc/min
Salida 2a. Etapa (10.500 psi)	2 x 30 pulg ³ / min	2 x 490 cc/min
Dimensiones (L x A x A)	19 ¾ x 15 ¾ x 21 ¾ pulg	502 x 400 x 553 mm
Peso, lista para su uso	107 Lbs	48.5 Kgr

© Holmatro® 2006
Se reserva las modificaciones técnicas

Su Distribuidor Holmatro es:

Holmatro, Inc.
505 McCormick Drive
Glen Burnie, Maryland 21061
Tel: 410-768-9662
Fax: 410-768-4878
E-Mail: info@holmatro-usa.com
Sitio en internet: www.holmatro-usa.com



Holmatro Inc es una Compañía
certificada con Norma ISO
9001:2000



Holmatro® es una marca registrada de Holmatro, Inc.

Holmatro® ... Número uno en el mundo por una razón