

COMBINADA MANUAL HCT 3120



Características

El manubrio puede rotar 180 grados

- Versátil.
- Permite un menor reposicionamiento de la herramienta para una operación de rescate más rápida

Bomba del tipo de dos etapas

- Sin carga: Permite una velocidad de operación mayor para una rápida labor de rescate.
- Con carga: Se necesita menos fuerza, por lo tanto menos fatiga para el operario.

Bomba y herramienta en una sola pieza.

- Compacta, permite operarla en espacios reducidos
- Liviana, fácil de cargarla y transportarla.
- Fácil de usar.

El manubrio de la bomba puede ser doblado

- Fácil de transportar y cargar, ocupa menos espacio cuando se almacena.

Manubrio antideslizante.

- Excelente agarre en cualquier circunstancia

Partes en aluminio anodizado

Características técnicas	
Modelo	HCT3120
Fuerza máxima de trabajo	10.500 psi (720 bar)
Distancia de separación	10.5 pulg. (268 mm)
Fuerza de corte en la parte trasera de la cuchilla	49.000 lbs (218 kN)
Fuerza de separación	11690 lbs (52 kN)
Apertura de corte	7.5 Pulg (191 mm)
Peso, listo para su uso	23 lbs (10.5 kg)
Dimensiones (doblado)	27.5 " x 8.1" x 6.5" (698 x 205 x 163 mm)



©Holmatro® 2006
Se reserva las modificaciones técnicas

Su Distribuidor Holmatro es:

Holmatro, Inc.
505 McCormick Drive
Glen Burnie, Maryland 21061
Tel: 410-768-9662
Fax: 410-768-4878
E-Mail: info@holmatro-usa.com
Sitio en Internet: www.holmatro-usa.com



Holmatro, Inc. es una
Compañía registrada con
Norma ISO 9001:2000



Holmatro® ... Número uno en el mundo por una razón