



Modelo MPU60P



BOMBAS TRIPLES MPU60 Core™

Características

Bombas con Tecnología Core®

Modelos disponibles:

MPU60 P : Con motor a gasolina 4 tiempos B&S 5 HP

MPU60PH: Motor a gasolina 4 tiempos Honda 5.5 HP

MPU60E: Motor eléctrico 230 VAC 12 amp, 3.0HP

Operan tres herramientas simultáneamente.

Bombas de dos etapas que proporciona una mayor rapidez en la apertura y cierre de las herramientas.

Utilizan aceite mineral no tóxico.

Tecnología única de ocho pistones radiales que proporcionan menos vibración y más eficiencia.

Cumplen Norma NFPA 1936

Características técnicas		
Presión máxima de trabajo	10.500 psi	720 bar
Motores disponibles	Honda 5.5 HP y Briggs & Stratton 5HP a 4 Tiempos y gasolina Eléctrico 230 VAC 12 amp 3.0HP	
Tipo de bomba	Bomba Triple de pistón radial, dos etapas (Opera tres herramientas simultáneamente)	
Capacidad del tanque de combustible (modelos a gasolina)	0.25 Gal	1.000 cc
Aceite hidráulico utilizable	1.31 Gal	5000 cc
Salida 1a. Etapa (2900 psi)	3 x 129 pulg ³ / min	3 x 2110 cc/min
Salida 2a. Etapa (10.500 psi)	3 x 40 pulg ³ / min	3 x 660 cc/min
Dimensiones (L x A x A)	19 ¾ x 15 ¾ x 21 ¾ pulg	502 x 400 x 553 mm
Peso, lista para su uso	MPU60PH: 116 Lbs MPU60P: 111 Lbs MPU60E: 137 Lbs	MPU60PH: 52.5 Kgr MPU60P: 50.3 Kgr MPU60E: 62 Kgr

© Holmatro® 2006
Se reserva las modificaciones técnicas

Su Distribuidor Holmatro es:



Holmatro, Inc.

505 McCormick Drive

Glen Burnie, Maryland 21061

Tel: 410-768-9662

Fax: 410-768-4878

E-Mail: info@holmatro-usa.com

Sitio en internet: www.holmatro-usa.com



Holmatro Inc es una Compañía certificada con Norma ISO 9001:2000



Holmatro® es una marca registrada de Holmatro, Inc.

Holmatro® ... Número uno en el mundo por una razón