



BOMBA PPU-15 Core™

Características

Bomba con la Tecnología CORE®.

Liviana, muy compacta.

Funciona perfectamente con cualquier herramienta Holmatro.

Bajo nivel de ruido.

Perfecto balance , el cual permite un transporte fácil.

Larga autonomía de operación: más de dos horas con el contenido del tanque de combustible.

Diseño moderno, elegante.

Cumple Norma NFPA 1936, edición 2005.

Características técnicas

Modelo	PPU-15 Core®
Presión máxima de trabajo	10,500 psi (720 bar)
Motor	Honda a gasolina , de 4 tiempos y 2.5 HP
Capacidad del tanque de combustible	0.325 Gal (1.25 Litros)
Salida de primera etapa (a 200 bar)	139 pulg ³ / min 2.28 lt/min
Salida de segunda etapa (200 a 720 Bar)	37.8 pulg ³ /min 0.62 lt/min
Contenido utilizable de aceite en el tanque	0.52 gal (2.0 Litros)
Dimensiones.	17 ¾ X 12 X 15 Pulg 451 X 305 x 381 mm
Peso listo para su uso	32 Lbs (14.5 Kgr)



© Holmatro® 2006
Se reserva las modificaciones técnicas

Su Distribuidor Holmatro es:

Holmatro, Inc.
505 McCormick Drive
Glen Burnie, Maryland 21061
Tel: 410-768-9662
Fax: 410-768-4878
E-Mail: info@holmatro-usa.com
Sitio en internet: www.holmatro-usa.com



Holmatro Inc es una Compañía
certificada con Norma ISO
9001:2000



Holmatro® ... Número uno en el mundo por una razón