



# BOMBA PU-5 Core™

## Características

Bomba con la Tecnología CORE®.

Liviana, muy compacta.

Bajo nivel de ruido.

Perfecto balance , el cual permite un transporte fácil.

Larga autonomía de operación: más de dos horas con el contenido del tanque de combustible.

Puede ser usada con la mayoría de las herramientas Holmatro con excepción de los cilindros grandes de dos pistones.

## Características técnicas

Modelo	PU-5 Core®
Presión máxima de trabajo	10,500 psi (720 bar)
Motor	Honda a gasolina , de 4 tiempos y 2.5 HP
Capacidad del tanque de combustible	0.325 Gal (1.25 Litros)
Salida de primera etapa ( a 190 bar)	148.9 pulg <sup>3</sup> / min 2440 cc/min
Salida de segunda etapa (190 a 720 Bar)	37.8 pulg <sup>3</sup> /min 620 cc/min
Contenido utilizable de aceite en el tanque	700 cc
Dimensiones.	12.8 X 10.6 X 15.7 Pulg 325 X 269 x 399 mm
Peso listo para su uso	26.5 Lbs (12 Kgr)

© Holmatro® 2006  
Se reserva las modificaciones técnicas

Su Distribuidor Holmatro es:

**Holmatro, Inc.**  
505 McCormick Drive  
Glen Burnie, Maryland 21061  
Tel: 410-768-9662  
Fax: 410-768-4878  
E-Mail: info@holmatro-usa.com  
Sitio en internet: www.holmatro-usa.com



Holmatro Inc es una Compañía  
certificada con Norma ISO  
9001:2000



CORPORATE OFFICES AND MANUFACTURING  
IN THE NETHERLANDS AND THE U.S.A.

**Holmatro® ... Número uno en el mundo por una razón**