



SEPARADOR 4240 Core®



Características

Herramienta con Tecnología CORE®. Brazos en aluminio. También disponible con sistema de manguera doble

Sistema de iluminación LED en el asa de transporte.

Válvula interna de aceleración, reduce en casi un 65% el tiempo de apertura

Nuevas y mas grandes puntas aserradas para un agarre perfecto durante la separación o cuando se apreta.

Cambio rápido y fácil de las puntas y de los accesorios, no se requiere herramientas adicionales

Diseño delgado de las puntas que permiten una fácil penetración en espacios muy reducidos.

Herramienta Listada UL.
Cumple Norma NFPA 1936 edición 2005

Características técnicas	
Modelo	Separador 4240 Core®
Presión Máxima de trabajo	10,500 psi (720 bar)
Apertura máxima para separar	27 3/8 Pulg (695 mm)
Fuerza máxima de separación en la parte posterior de las puntas	33.625 lbs (150 kN)
Fuerza Maxima de separación (HSF)	13.184 Lbf (59 kN)
Fuerza Minima de separación (LSF)	8.476 Lbf (38 kN)
Fuerza máxima de tracción	20.240 Lbs (90 kN)
Peso, listo para su uso. Core	41.5 lbs (18.8 kg)
Dimensiones	30 3/8 x 11 11/16 x 8 1/4 Pulg (771 x 297 x 206 mm)

Accesorios

Set de puntas de tracción con ganchos


Set de cadenas de tracción con ganchos



©Holmatro® 2009
Se reserva las modificaciones técnicas

Su Distribuidor Holmatro es:

Holmatro, Inc.
505 McCormick Drive
Glen Burnie, Maryland 21061
Tel: 410-768-9662
Fax: 410-768-4878
E-Mail: info@holmatro-usa.com
Sitio en internet: www.holmatro-usa.com



Holmatro Inc es una Compañía certificada con Norma ISO 9001:2000

Holmatro® ... Número uno en el mundo por una razón